

TAS-F

TAVOLI DA STIRO



POMY

LA QUALITA' CHE SI IMPONE

TAS-F





NEUER SAUG- und BLASBÜGELTISCH zum KALTBÜGELN.

Der Bügeltisch TAS-F mit "kalter" Bügelfläche bietet die Möglichkeit eines gesunden Arbeitsraums an und senkt die Energiekosten, wobei die schon bekannten und geschätzten Vorteile der Saug-/Blasbügeltische unverändert bleiben.
Dank der neu konstruierten Fußschaltleiste (Fotozellebetätigung der Absaugung und Fußspitzenbetätigung des Gebläses) bewahrt der Bediener die optimale Arbeitshaltung.

Eigenschaften:

Von 830 bis 950 mm höhenverstellbarer Bügeltisch.
Tischwanne mit ANTIKONDENSAT beschichtet, Bügelfläche mit Silikonpolsterung, DREHSTROMMOTOR für starke Absaug- und Blasleistung.
Die neue TAS-F wird auch mit herkömmlicher warmer Platte hergestellt, und ist sowohl mit Maxi oder mit DOB Bügelflächen erhältlich.

Zubehör auf Wunsch:

- Eingebauter Elektrokessel
- Fußschaltleiste 2-etagig in herkömmlicher Ausführung • Ärmelbügelarme oder Inoxstahl-Detachierarme
- Detachierpistolen
- Bügelaufhängung
- Hosen-beinrahmen
- Beleuchtungsvorrichtung.



NOUVELLE table à repasser ASPIRANTE ET SOUFFLANTE pour le repassage à FROID . La nouvelle table **TAS-F** avec plateau «à froid» permet un travail plus confortable et

réduit les consommations d'énergie, tout en gardant les mêmes caractéristiques et les mêmes avantages des tables aspirantes/soufflantes traditionnelles. Avec le nouveau système de pédales l'opérateur peut travailler dans la position ergonomique idéale pour un maximum de productivité et une qualité de finition optimale grâce à une photocellule pour l'aspiration et à une pédale verticale pour la soufflerie.

Caractéristiques:

Table de finition réglable en hauteur de 830 à 950 mm.
Avec ANTIKONDENSATION sur plateau et molleton en silicone pour un meilleur agrément de travail sans oublier une très bonne solidité.
Electro-aspirateur TRIPHASE incorporé très puissant pour une aspiration et une soufflerie plus performantes.
La nouvelle table TAS-F est livrée avec plateau forme Maxi ou BN, elle peut également être livrée avec un plateau traditionnel chauffant.

Sur demande:

- Chaudière électronique incorporée
- Pédales traditionnelles au lieu du système par photo cellules
- Jeannette repassage manches ou jeannette détachage
- Pistolets de détachage
- Suspension fer
- Groupe éclairage
- Support pour jambe pantalons.



НОВЫЙ гладильный стол с АСПИРАЦИЕЙ И ПОДДУВОМ для ХОЛОДНОГО глажения. Гладильный стол **TAS-F** позволяет

работать в более здоровых условиях, в контакте с холодной столешницей и сократить энергозатраты, сохраняя неизменными уже известные ценные характеристики столов с аспирацией и поддувом. Новый pedalный блок обеспечивает технически более правильную позицию для достижения «лучшего» глажения, в то же время более эргономичную благодаря фотоэлементу для аспирации и вертикальной педали для поддува.

Характеристики:

Гладильный стол, регулируемый по высоте от 830 до 950 мм. Столешница покрыта АНТИКОНДЕНСАТОМ и специальным силиконовым наполнителем.
Мощный ТРЕХФАЗНЫЙ мотор для аспирации/поддува гарантирует повышенные результаты. Новый TAS-F производится также в версии с традиционной горячей столешницей. Возможны формы стола Maxi или Collo di Bottiglia (Горлышко бутылки).

Аксессуары по запросу:

- Встроенный электронный бойлер
- Pedальный блок с продольными штангами, наложенными одна на другую
- Форма для глажения рукава или НЕРЖ для пятновыведения
- Пистолеты для пятновыведения
- Подвеска для утюга
- Осветительный блок
- Подвеска для крепления брючины.

TECHNISCHE DATEN	DONNEES TECHNIQUES	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	TAS-F
Elektrischer Anschluss	Courant	Электрическое питание	230 V/1 or 400V/3/50 Hz*
Absaugungs-/Blasenmotor	Moteur aspirat./souffl.	Мотор аспиратора/вентилятора	0,6 kW
Pumpenmotor	Moteur pompe	Мотор насоса	0,4 kW
Kesselwiderstand	Resistance chaudière	Резистор бойлера 5 л	3,3
Bügeleisenwiderstand	Resistance fer	Резистор утюга	0,8 kW
Tischbeheizung	Chauffage table	Разогрев стола	0,7 kW
Wasseranschluss	Alimentation eau	Подача воды	Tubo gomma Ø int. 13 mm
Kesselabfluß	Vidange chaudière	Слив бойлера	1/2"
Dampfanschluss	Arrivée vapeur	Снабжение пара	1/2"
Kondensatrücklauf	Retour	Возврат конденсата	1/2"
Betriebsdampfdruck	Pression travail vapeur	Рабочее давление пара	3 – 4,5 bar
Dampfverbrauch	Consommation vapeur	Потребление пара	3 ÷ 5 kg/h)
Lufteingang	Alimentation air	Подача воздуха	1/4")
Betriebsluftdruck	Pression travail air	Рабочее давление воздуха	6 ÷ 7 bar
Luftverbrauch	Consommation air	Потребление воздуха	0,5 NI/min
Platzbedarf mit Kessel	Encombrement avec chaudière	Размеры с бойлером	1850 x 550 mm
Platzbedarf ohne Kessel	Encombrement sans chaudière	Размеры без бойлера	1700 x 550 mm
Nettogewicht mit Kessel	Poids net avec chaudière	Вес нетто с бойлером	180 kg
Bruttogewicht mit Palette und Exportkarton	Poids Brut palette + carton spécial export	Вес брутто с основанием + картон для экспорта	208 kg
Verpackungsabmessungen	Dimension emballage	Размеры упаковки	2090 x 670 x 1200 mm
Volumen	Volume	Объем	1,69 m3

*Auf Wunsch andere Spannungen *autres voltages sur demande *другие напряжения по запросу

For manufacturing necessities the above-mentioned specifications are not binding - В связи с производственными требованиями вышеуказанные данные не являются обязательными

PONY S.P.A.
Via G. Di Vittorio, 8
20065 INZAGO (MI) - ITALY
Tel. +39 029549901
Fax. +39 029547557
www.ponyitaly.com - www.pony.eu
e-mail: pony@ponyitaly.com

PONY

LA QUALITA' CHE SI IMPONE