

TABLEAUX ELECTRIQUES (Certifiés CE)

➤ Tableau électrique avec commande manuelle à levier



Le tableau électrique contient une commande à levier. En actionnant le levier, l'opérateur fait tourner le convoyeur en avant et en arrière, tout en contrôlant visuellement le mouvement du ruban

Alimentation électrique 220 V

Description	Pour convoyeur avec maximum	
Monophasé 220V standard	800 places (horizontal) 400 places (en montée)	
Avec Régulateur de Vitesse Mono/Triphasé 0,55 Kw	450 places (horizontal)	
Avec Régulateur de Vitesse Mono/Triphasé 1,1 Kw	500 places (horizontal) 500 places (en montée)	
Avec Régulateur de Vitesse Mono/Triphasé 1,5 Kw	1000 places (horizontal) 800 places (en montée)	
Avec Régulateur de Vitesse Mono/Triphasé 2,2 Kw	Double motorisation	

Alimentation électrique 380 V

Description	Pour convoyeur avec maximum	
Triphasé 380V standard	800 places (horizontal) 400 places (en montée)	
Avec Régulateur de Vitesse Triphasé 0,55 Kw	450 places (horizontal)	
Avec Régulateur de Vitesse Triphasé 1,1 Kw	500 places (horizontal) 500 places (en montée)	
Avec Régulateur de Vitesse Triphasé 1,5 Kw	1000 places (horizontal) 800 places (en montée)	
Avec Régulateur de Vitesse Triphasé 2,2 Kw	Double motorisation	
Avec Régulateur de Vitesse Triphasé 4 Kw	Double motorisation et hauteur supérieure à 5 m.	