

# Prospectus année 1984 Broschüre Jahr 1984 Opuscolo anno 1984

Archives AEBY André-C.

## Commande automatique à rouleaux programmeurs:

3 programmes

- I. Pour vêtements normalement souillés. Bain unique à 2 phases, avec addition sélective de renforçateur et d'eau, et régénération continue du bain.
- II. Pour articles très sales. Procédé à 2 bains, avec addition de renforçateur et d'eau, et distillation de la totalité du bain de prélavage.
- III. Pour vêtements légèrement souillés. Bain unique à 2 phases sans distillation.

Il est possible d'automatiser totalement les additions d'adjuvants et les traitements par pulvérisation.

## Filtres:

Standard à cartouches, à manches ou spécial à adsorption, ce dernier étant prévu seulement pour le modèle électrique avec technique du froid.

## Exemple d'équipement:

P 408 ct «Pingouin», électrique. Machine complète, circuit fermé avec technique du froid. Réservoir de solvant automatisé,

filtre standard à cartouches.

Automatisme par rouleaux programmeurs, inverseur, refroidissement du réservoir, réglage de l'eau de refroidissement pour séchage et distillation, minuterie pour le temps de séchage, voyant d'alambic et voyants tubulaires éclairés, ventilation au hublot.

## Options:

Doseur DG 12, appareil Mini-Spraymatic, compte-passes pneumatique, finition brillante, trop-plein distillation. Cartouches à charbon actif. Finition brillante.

